

Programme de livraison de produits longs			
Qualité	EN	roulé	forgé
<b>Acier rond</b>			
Acier de construction			
S235JR	10025-2	8 - 80 mm	280 - 1000 mm
S355J0 - S355J2+N	10025-2	8 - 300 mm	280 - 1000 mm
<b>Acier avec usinabilité améliorée</b>			
C 45	10083-2	60 - 300 mm	280 - 800 mm
C 60	10083-2	60 - 300 mm	280 - 800 mm
<b>Acier de traitement</b>			
42CrMo4+QT	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
30CrNiMo8+QT	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
34CrNiMo6+QT	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
51CrV4	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
<b>Acier de cémentation</b>			
16MnCr5	10084	60 - 300 mm	280 - 800 mm
20MnCr5	10084	60 - 300 mm	280 - 800 mm
<b>Profilés / Poutrelles à larges ailes (incl. Surplus de production)</b>			Longueurs
HEA / HEB / HEM	10025-2	100 - 1000 mm	jusqu'à 24 m
IPE	10025-2	80 - 750 mm	jusqu'à 24 m
UNP	10025-2	80 - 400 mm	jusqu'à 18 m
INP	10025-2	80 - 360 mm	jusqu'à 12 m
<b>Acier marchands</b>		<b>Acier plat</b>	Longueurs
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	30/3 - 600/60 mm	6 / 12 m ou Longueurs fixes
X120Mn12 (1.3401)	Spécification Matériel	30/5 - 120/20 mm	6 m
CORTEN A / CORTEN B	10025-5	30/3 - 600/60 mm	6 / 12 m ou Longueurs fixes
<b>Acier marchands</b>		<b>Acier rond</b>	Longueurs
X120Mn12 (1.3401)	Spécification Matériel	12 - 70 mm	6 m
<b>Acier marchands</b>		<b>Acier équerre</b>	Longueurs
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	30/30/3 - 200/200/28 mm	6 / 12 m ou Longueurs fixes
CORTEN A / CORTEN B	10025-5	30/30/3 - 250/250/35 mm	6 / 12 m ou Longueurs fixes
<b>Acier marchands</b>		<b>Acier à U</b>	Longueurs
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	20/10/3 mm - 70/40/6 mm	6 / 12 m ou Longueurs fixes
CORTEN A / CORTEN B	10025-5	20/10/3 mm - 70/40/6 mm	6 / 12 m ou Longueurs fixes
<b>Acier marchands</b>		<b>Acier à T arrondi</b>	Longueurs
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	30/30/4 mm - 140/140/15 mm	6 / 12 m ou Longueurs fixes
<b>Acier marchands</b>		<b>Acier à T vif</b>	Longueurs
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	20/20/3 mm - 60/60/7 mm	6 / 12 m ou Longueurs fixes
<b>Profilés spéciaux</b>		<b>laminé a chaud, boudiné, étiré blanc</b>	
S235JR - S355J0 - S355J2+N	10025-2	Profilés à bouliers, Joint de dilatation	Profilés selon dessin
Inox		Profilés à bouliers, équerre de l'escalier	Rail etc.
<b>Profilés spéciaux moletés à froid</b>		laminé a chaud, laminé a froid, galvanisé, troué	
<b>Qualités selon vos spécifications</b>		jusqu'à épaisseur 10 mm	Longhueurs jusqu'à 13.6 m
		C / U / L / SIGMA et autres	
<b>Acier étiré + rectifiée</b>		Longhueurs	
<b>Acier de construction /</b>		Acier rond 3 - 70 mm h9	
<b>Acier de decolletage /</b>		Acier carré 4 - 60 mm h11	
<b>Acier avec usinabilité améliorée</b>		Acier hexagonal 4 - 65 mm h11	
<b>Grillage galvanisé</b>		2500 x 1100 mm	
<b>Clôture variable galvanisé</b>		3500 x 2000 mm	
<b>Fil rond</b>		<b>Galvanisé avec zincage Z350</b>	<b>Inoxydable Inox V2A / V4A</b>
Dans les anneaux de 50 kg		Diamètre 6 - 10 mm	Diamètre 8 - 10 mm