

<b>Gamma di prodotti lunghi</b>			
<b>Qualità</b>	<b>EN</b>	<b>laminato</b>	<b>forgiato</b>
<b>Acciaio tondo</b>			
<b>Acciaio strutturale</b>			
S235JR	10025-2	8 - 80 mm	280 - 1000 mm
S355J0 - S355J2+N	10025-2	8 - 300 mm	280 - 1000 mm
<b>Acciai da bonifica</b>			
C 45	10083-2	60 - 300 mm	280 - 800 mm
C 60	10083-2	60 - 300 mm	280 - 800 mm
<b>Acciai da bonifica</b>			
42CrMo4+QT	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
30CrNiMo8+QT	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
34CrNiMo6+QT	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
51CrV4	10083-3	60 - 300 mm	280 - 800 mm
<b>Acciai da cementazione</b>			
16MnCr5	10084	60 - 300 mm	280 - 800 mm
20MnCr5	10084	60 - 300 mm	280 - 800 mm
<b>Profilati / Putrelle ad ali larghe (incl. Ribaltamento)</b>			
HEA / HEB / HEM	10025-2	100 - 1000 mm	lunghezze fino a 24 m
IPE	10025-2	80 - 750 mm	fino a 24 m
UNP	10025-2	80 - 400 mm	fino a 18 m
INP	10025-2	80 - 360 mm	fino a 12 m
<b>Acciaio mercantile</b>			
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	Acciaio piatto 30/3 - 600/60 mm	Lunghezze 6 / 12 m o Lunghezze fisse
X120Mn12 (1.3401)	Specifica Materiale	30/5 - 120/20 mm	6 m
CORTEN A / CORTEN B	10025-5	30/3 - 600/60 mm	6 / 12 m o Lunghezze fisse
<b>Acciaio mercantile</b>			
X120Mn12 (1.3401)	Specifica Materiale	Acciaio tondo 12 - 70 mm	Lunghezze 6 m
<b>Acciaio mercantile</b>			
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	Acciaio angolare 30/30/3 - 200/200/28 mm	Lunghezze 6 / 12 m o Lunghezze fisse
CORTEN A / CORTEN B	10025-5	30/30/3 - 250/250/35 mm	6 / 12 m o Lunghezze fisse
<b>Acciaio mercantile</b>			
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	Acciaio a U 20/10/3 mm - 70/40/6 mm	Lunghezze 6 / 12 m o Lunghezze fisse
CORTEN A / CORTEN B	10025-5	20/10/3 mm - 70/40/6 mm	6 / 12 m o Lunghezze fisse
<b>Acciaio mercantile</b>			
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	Acciaio a T arrotondato 30/30/4 mm - 140/140/15 mm	Lunghezze 6 / 12 m o Lunghezze fisse
<b>Acciaio mercantile</b>			
S235JR - S355JR - S355J0 - S355J2	10025-2	Acciaio a T spignolato 20/20/3 mm - 60/60/7 mm	Lunghezze 6 / 12 m o Lunghezze fisse
<b>Profili speciali</b>			
S235JR - S355J0 - S355J2+N	10025-2	laminato a caldo, estruso, trafilato	
Inox		Regolo calcolatore, Giuntura	Profili a disegno
		Regolo calcolatore, angolo di scala	Guida etc.
<b>Profili speciali rullati a freddo</b>			
Qualità secondo le vostre specifiche	10025-2	laminato a caldo, laminato a freddo, zincato, incl. Buco	Lunghezze fino a 13.6 m
		fino a spessore 10 mm	
		C / U / L / SIGMA e altri	
<b>Acciai trafilati + rettificati</b>			
Acciai per costruzione /		Acciaio tondo 3 - 70 mm h9	Lunghezze 2 - 7 m
Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità /		Acciaio quadro 4 - 60 mm h11	2 - 7 m
Acciai da bonifica		Acciaio esagonale 4 - 65 mm h11	2 - 7 m
<b>Reticolo bloccato zincato</b>			
recinto variabile zincato		2500 x 1100 mm	2.5 m
		3500 x 2000 mm	3.5 m
<b>Filo tondo</b>			
In anelli da 50 kg		Zincato con zincatura Z350	Inossidabile Inox V2A / V4A
		Diametro 6 - 10 mm	Diametro 8 - 10 mm